

Intermol 729

Hoja técnica

DESCRIPCIÓN GENERAL

Intermol 729 es un desmoldante base agua que cura y reticula sobre la superficie del molde, formando una película muy estable y resistente, garantizando una excelente calidad en el desmoldeo.

APLICACIÓN

Desmoldante especialmente diseñado para el desmolde dentro de la fabricación de piezas de espuma vinílica (EVA).

El producto en concentrado debe de ser diluido a una concentración de 1:20, es decir por cada litro de desmoldante concentrado agregar 19 litros de agua.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de aplicar Intermol 729 en la superficie del molde debe ser cuidadosamente limpiada para garantizar la correcta adhesión del producto.

El producto en concentrado debe de ser diluido a una concentración de 1:20, es decir por cada litro de desmoldante concentrado agregar 19 litros de agua.

Si el producto funciona muy bien a esta concentración se puede ir aumentando la concentración 1:25, 1:30 hasta 1:40 la cual es la dilución límite sin afectar desempeño.

Se recomienda curar el molde aplicando desmoldante 3 veces antes de realizar la primer pieza. No aplicar en exceso. El exceso de desmoldante no mejora el efecto desmoldante, por el contrario, puede deformar la pieza.

PRECAUCIONES

Evite contacto con humedad o agua durante el uso del producto y su almacenamiento. Esto puede afectar la eficiencia del producto, así como la exposición a bajas temperaturas.

CONTACTO

servicio@intermol.com.mx
Tel: (+52 33) 3793 8800

Lateral Sur Periférico Norte 559
Parque Industrial Belenes Norte
C.P. 45150
Zapopan, Jal. México

APARIENCIA



Nombre: Intermol 729
Tipo: Desmoldante
Color: Blanco

APLICACIÓN



Hule

CARACTERÍSTICAS

Densidad específica: 1.0
Base: Agua
Caducidad: 12 meses
Rango de temperatura: °C



FORTALEZAS



Base
agua



Acabado
mate