

# Intermol 328

Intermol 328 es un desmoldante externo, base agua, para sistemas de espumado de poliuretano compatible con diferentes tipos de espumas: semi-rígidas y rígidas.

Intermol 328 provee un excelente efecto desmoldante y excelentes acabados sobre la superficie final de la espuma.



Poliuretano rígido  
y semi rígido



Base agua


Densidad específica: **1.0**

Caducidad: **12 meses**

Base: **Agua**

Color: **Blanco**

Rango de temperatura:



## Aplicaciones principales

Puede ser utilizado de manera universal en diferentes sistemas de espumado.

Funcional en un amplio rango de temperaturas.

Excelente efecto desmoldante.

Superficie del PU seca con poro abierto.

Excelentes acabados superficiales de la espuma.

## Instrucciones de uso

La superficie donde se realizará la interacción del desmoldante debe de estar previamente limpia. Se aplica una película fina y uniforme por medio de un equipo atomizador apropiado. La cantidad a aplicar sobre el molde dependerá automáticamente del tamaño del área del molde.

Se recomienda curar el molde aplicando desmoldante 3 veces antes de realizar la primer pieza.

No aplicar en exceso. El exceso de desmoldante no mejora el efecto desmoldante, por el contrario, puede afectar la calidad de la pieza.

## Precauciones

Mantener el envase perfectamente bien sellado para evitar su evaporación y/o contaminación.

**MUY IMPORTANTE:** Agítese antes de usar y de manera constante.

R 2022.07.01

Estas características técnicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de una producción normal y no constituyen una especificación. Nuestro equipo de I+D mejora constantemente nuestros productos. Por ende, Interlub S.A. de C.V. reserva su derecho a cambiar la información técnica en este documento sin previo aviso.

