

Intermol 729

Intermol 729 es un desmoldante base agua que cura y reticula sobre la superficie del molde, formando una película muy estable y resistente, garantizando una excelente calidad en el desmoldeo.



Hule



Requiere dilución



Semipermanente

Densidad específica: **1.0**

Caducidad: **12 meses**

Base: **Agua**

Color: **Blanco**

Rango de temperatura:



Aplicaciones principales

Desmoldante especialmente diseñado para el desmolde dentro de la fabricación de piezas de espuma vinílica (EVA).

El producto en concentrado debe de ser diluido a una concentración de 1:20, es decir por cada litro de desmoldante concentrado agregar 19 litros de agua.

Instrucciones de uso

Antes de aplicar Intermol 729 en la superficie del molde debe ser cuidadosamente limpiada para garantizar la correcta adhesión del producto.

El producto en concentrado debe de ser diluido a una concentración de 1:20, es decir por cada litro de desmoldante concentrado agregar 19 litros de agua.

Si el producto funciona muy bien a esta concentración se puede ir aumentando la concentración 1:25, 1:30 hasta 1:40 la cual es la dilución límite sin afectar desempeño.

Se recomienda curar el molde aplicando desmoldante 3 veces antes de realizar la primer pieza. No aplicar en exceso. El exceso de desmoldante no mejora el efecto desmoldante, por el contrario, puede deformar la pieza.

Precauciones

Evite contacto con humedad o agua durante el uso del producto y su almacenamiento. Esto puede afectar la eficiencia del producto, así como la exposición a bajas temperaturas.

Nota

Es normal que el producto genere residuo o precipitado.

R 2022.07.01

Estas características técnicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de una producción normal y no constituyen una especificación. Nuestro equipo de I+D mejora constantemente nuestros productos. Por ende, Interlub S.A. de C.V. reserva su derecho a cambiar la información técnica en este documento sin previo aviso.

