

Intermol Cleaner PL-1

Intermol Cleaner PL-1 Concentrado se utiliza para remover la capa dura de resina y desmoldante que se forma sobre la superficie del molde. Se recomienda para procesos de fabricación de headliners (aislamientos termo-acústicos) de resina de poliuretano, fenólica o epóxica.



Base Solvente



Calidad superficial superior



Headliners

Densidad específica: **1.0**

Caducidad: **6 meses**

Base: **Solvente**

Color: **Cristalino**

Rango de temperatura:

Temperatura Ambiente

Aplicaciones principales

Permite una limpieza rápida y efectiva del molde utilizando un mínimo de limpiador.

Ahorra tiempos muertos por mantenimiento de molde.

Garantiza piezas de buena calidad superficial.

Reduce los rechazos de producto por calidad.

Instrucciones de uso

Utilizar equipo de protección personal (guantes de látex, lentes de seguridad, mascarilla).

Agitar el producto antes de utilizar.

Esperar 5-10 minutos para que el limpiador actúe. Limpiar el residuo con un cepillo de cerdas metálicas y por último, repasar la superficie con un trapo húmedo para eliminar cualquier resto de limpiador.

Humectar un trapo o esponja y pasar sobre la superficie de la pieza de manera uniforme y sin excesos.

Precauciones

Utilizar el equipo de protección personal.

R 2022.07.01

Estas características técnicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de una producción normal y no constituyen una especificación. Nuestro equipo de I+D mejora constantemente nuestros productos. Por ende, Interlub S.A. de C.V. reserva su derecho a cambiar la información técnica en este documento sin previo aviso.